



TD型单轨电动行车

Electric Trolley

规格	Specification	TD 1
额定载荷	吨 Rated loading weight	1.0t
试验载荷	吨 Tested loading weight	1.2t
标准运行高度	米 Assembling height	3m
运行速度	米/分 Moving speed	16.4m/min
电机参数 Motor data	电机型号Model of motor	D02 6324
	功率Power	120w
	转速Speed	1400r/min
能通过的最小弯道半径 Min radius of crooked track which can pass		1m
主要尺寸 Main measurement	A	340mm
	B	203mm
	C	314mm
	D	253mm
	F	2mm
推荐用工字钢 "I" steel beam recommended	工字钢号 Model of steel beam	10-22
	轨宽 Width of track	68-110mm
净重	公斤 N.W	16kg

用途:

TD系列微型电动行车以电动机驱动，行走于工字钢的轨道下缘处，配以电动葫芦或手拉葫芦便可组成桥式、单梁或悬臂式起重机。它广泛地适用于工厂、矿山、码头、仓库、建筑工地等用于安装机器设备，吊运货物的场合。

Application:

TD mini-electrical driving and engine driving, running on the down edge of the H shaped track, combined with the electrical calabash or hand dragged calabash to be formed into the lane with bridge, single-rail or arm-suspended style. They can be widely used in the hang-transportation occasions for mounting the machine and equipments in workshop, mining, dock, warehouse and construction sites.