

Piccola segatrice da banco, manuale, a disco HSS, per tagli da 0° a 45° sinistra.

Modello per hobbisti e instalatori, realizzato interamente in fusione di ghisa, disponibile in versione monofase ad una velocità.

**MACCHINA BASE COMPLETA DI:**

- Corona elicoidale e vite senza fine in acciaio, cementata e rettificata, immerse in bagno d'olio.
- Testa girevole con bloccaggio a vite per eseguire tagli angolati.
- Impugnatura di comando IP55 con microinterruttore 20A per avviare o arrestare il movimento della lama.
- Impianto di lubrorefrigerazione con pompa a membrana e vasca di recupero.
- Battuta registrabile per eseguire tagli della stessa misura.
- Chiavi, manuale di istruzioni per la richiesta di parti di ricambio, nella lingua di utilizzo.

Small sawing machine, bench model, to cut from 0° up to 45° left. This model, which is for hobbyists, is entirely built in cast iron and is available 1 speed single-phase.

**BASIC MODEL IS SUPPLIED COMPLETE WITH:**

- Bronze gear and casehardened/grounded worm screw which work immersed in oil.
- The head which swivels is locked by means of a screw so as to mitre cut.
- Control handle IP55 with microswitch to start/stop blade.
- Coolant system with membrane pump and coolant tank.
- Adjustable stop to make cuts of the same length.
- Service keys and instructions manual, for maintenance and spare parts list, in the language of use.

Kleine manuelle Kappsäge für die Werkbank, mit HSS-Sägeblatt, für Gehrungsschnitte von 0° bis 45° links.

Modell für Heimwerker und die Kleinmontage, aus robustem Gußeisen hergestellt und als einphasige Version mit einer Geschwindigkeit verfügbar.

**GRUNDAUSSTATTUNG:**








- Das Bronzerad und die gehärtete und geschliffene Stahlschnecke arbeiten in einem Spezialölbad.
- Schwenkbarer Sägekopf mit Schraubenarretierung bei Gehrungsschnitten.
- Handgriff IP55 geschützt, mit Mikroschalter 20Amp. für den Sägebandanlauf.
- Kühl- und Schmieranlage mit Membranpumpe und Kühlmittelwanne.
- Einstellbarer Längenanschlag für Schnitte gleicher Länge.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung.

Mini-tronçonneuse d'établi à fraise-scie, manuelle pour les coupes de 0° à 45° à gauche.

Il s'agit d'une machine construite entièrement en fonte pour bricoleurs et monteurs. Elle est disponible en version monophasée à une vitesse.

**LA MACHINE STANDARD EST LIVREE AVEC:**

- Pignon hélicoïdal et vis sans fin en acier cémentée et rectifiée, lubrifiés par un bain d'huile.
- Tête pivotante pour les coupes biaises, avec serrage à vis.
- Poignée de commande classée IP55 avec micro-interrupteur 20 A pour mettre en marche ou arrêter la lame.
- Système de lubrification et de réfrigération par pompe mécanique et bac de récupération.
- Butée réglable pour les coupes de même longueur.
- Clés de service - notice d'utilisation, d'entretien et pour pièces détachées.

								
mm	Kw	RPM	Kg	mm		∅		
HSS 225x32x2	0.7	50	38	70		0°	65	60
						45°	55	50