

- Battery chargers and starters for charging free electrolyte batteries (WET) with 12/24V voltage and starting all kinds of cars, vans and light trucks.
Main characteristics: protection against overloads and polarity reversal • choice of normal charge, quick charge (BOOST), quick start • display of charging and starting current.
- Carica batterie e avviatori per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.
Principali caratteristiche: protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità • selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido • visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.
- Chargeurs-démarrateurs de batterie pour la charge des accumulateurs à électrolyte libre (WET) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.
Caractéristiques principales: protection contre surcharges et inversions de polarité • sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide • affichage du courant de charge et de démarrage.

- Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Principales características: protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad • selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido • visualización de la corriente de carga y de arranque.
- Batterieladegeräte und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.
Haupteigenschaften: Schutz gegen Überlastung und Umpolung • Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart • Anzeige Lade- und Anlaßstrom.
- Зарядные устройства аккумуляторов и пусковые устройства (стартеры). Для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей.
Основные характеристики: защита от перегрузок и измененной полярности • выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска • визуализация тока заряда и пуска.



NEW



- ▣ 802029 Dynamic 620 Start
- ▣ 802260 Dynamic 520 Start

TECHNICAL CHARACTERISTICS	CODE	V _{ph}	P _{C/S}	V	A _{EFF}	A _{EN}	A _{START MAX}	A _{1 V/C}	C _{MIN/MAX}	N°	W ^H _L	kg
		V	kW	V	A	A	A	A	Ah 15 h	N°	mm	kg
Dynamic 520 Start	829383	230 1 ph	1,6/10	12-24	75	50	400	300	20/1000	4	365 L 460 W 755 H	21
Dynamic 620 Start	829384	230 1 ph	2/10	12-24	90	70	570	360	20/1550	4	365 L 460 W 755 H	25